

A rider in full black and silver gear is riding a white and red SWM motorcycle on a track. The rider is wearing a helmet, goggles, and a leather jacket. The motorcycle is leaning slightly to the right. The background shows a clear blue sky and distant mountains.

SWM
ITALY - 1971

2024
RANGE



LINE UP

SWM
ITALY - 1971



HOKU 125



G MILANO 500

NAKED



SM 125 R



SM 500 R

SUPERMOTO



RS 300 R



RS 500 R

OFF ROAD



SIX6 500

SCRAMBLER



STORMBREAKER

CUSTOM



SWM
ITALY - 1971

NAKED



HOKU 125



Motor: Einzylinder; 4-Takt; Wassergekühlt;
Euro 5; 124,7 ccm; 6 Gang mit Kettenantrieb

Moteur: Monocylindre; 4 temps; Liquide;
Euro 5; 124,7 cc; 6 Vitesses à chaîne



Max Leistung: 11 kW (15 PS) bei 10'500 U/min

Max Drehmoment: 11 Nm bei 8'500 U/min

Puissance Max: 11 kW (15 CV) à 10'500 tr/min

Couple Max: 11 Nm à 8'500 tr/min



Sitzhöhe: 790 mm

Tankinhalt: 16,5 L

Hauteur de selle: 790 mm

Capacité du réservoir: 16,5 L



Leergewicht: 128 kg

Versorgung: Elektronische Einspritzung

Poids à sec: 128 kg

Alimentation: Injection électronique



Reifen Vorne: 110/70 x 17"

Reifen Hinten: 140/60 x 17"

Pneu avant: 110/70 x 17"

Pneu arrière: 140/60 x 17"



Vorderradbremse: Bremsscheibe Ø 300mm; ABS

Hinterradbremse: Bremsscheibe Ø 220mm; ABS

Frein avant: Frein à disque Ø 300mm; ABS

Frein arrière: Frein à disque Ø 220mm; ABS



TOTAL-BLACK



RED-BLACK



Ausgestattet mit **ABS**

Equipé de **ABS**



7" TFT-Display

Écran **TFT 7"**



INOX Auspuffrohr

Échappement **INOX**

G MILANO 500



Motor: 2 Zylinder; 4-Takt; Wassergekühlt;
Euro 5; 494 ccm; 6 Gang mit Kettenantrieb

Moteur: Bicylindre; 4 temps; Liquide;
Euro 5; 494 cc; 6 Vitesses à chaîne



Max Leistung: 35 kW (48 PS) bei 8'000 U/min

Max Drehmoment: 45 Nm bei 7'000 U/min

Puissance Max: 35 kW (48 CV) à 8'000 tr/min

Couple Max: 45 Nm à 7'000 tr/min



Sitzhöhe: 790 mm

Tankinhalt: 16,5 L

Hauteur de selle: 790 mm

Capacité du réservoir: 16,5 L



Leergewicht: 188 kg

Versorgung: Elektronische Einspritzung

Poids à sec: 188 kg

Alimentation: Injection électronique



Reifen Vorne: 120/70 x 17"

Reifen Hinten: 160/60 x 17"

Pneu avant: 120/70 x 17"

Pneu arrière: 160/60 x 17"



Vorderradbremse: Bremsscheibe Ø 290mm; ABS

Hinterradbremse: Bremsscheibe Ø 240mm; ABS

Frein avant: Frein à disque Ø 290mm; ABS

Frein arrière: Frein à disque Ø 240mm; ABS



SILVER-RED



J. JUAN Bremse
Freins **J. JUAN**



494 ccm Motor
Moteur **494 cc**



TFT-Display
Écran **TFT**

SWM
ITALY - 1971

SUPERMOTO



SM 125 R VATM



Motor: Einzylinder; 4-Takt; Wassergekühlt;
Euro 5; 124,7 ccm; 6 Gang mit Kettenantrieb

Moteur: Monocylindre; 4 temps; Liquide;
Euro 5; 124,7 cc; 6 Vitesses à chaîne



Max Leistung: 11 kW (15 PS) bei 10'500 U/min

Max Drehmoment: 11 Nm bei 8'500 U/min

Puissance Max: 11 kW (15 CV) à 10'500 tr/min

Couple Max: 11 Nm à 8'500 tr/min



Sitzhöhe: 914 mm

Tankinhalt: 7,2 L

Hauteur de selle: 914 mm

Capacité du réservoir: 7,2 L



Leergewicht: 123 kg

Versorgung: Elektronische Einspritzung

Poids à sec: 123 kg

Alimentation: Injection électronique



Reifen Vorne: 110/70 x 17"

Reifen Hinten: 140/70 x 17"

Pneu avant: 110/70 x 17"

Pneu arrière: 140/70 x 17"



Vorderradbremse: Bremsscheibe Ø 300mm; ABS

Hinterradbremse: Bremsscheibe Ø 220mm; ABS

Frein avant: Frein à disque Ø 300mm; ABS

Frein arrière: Frein à disque Ø 220mm; ABS



BLACK-RED



BLACK-YELLOW



LCD-Display

Écran LCD



Inkl. handschutz

Protège-mains inclus



11 kW - 125 ccm Motor

Moteur 125 cc avec 11 kW

SM 125 R



Motor: Einzylinder; 4-Takt; Wassergekühlt;
Euro 5; 124,7 ccm; 6 Gang mit Kettenantrieb

Moteur: Monocylindre; 4 temps; Liquide;
Euro 5; 124,7 cc; 6 Vitesses à chaîne



Max Leistung: 11 kW (15 PS) bei 10'500 U/min

Max Drehmoment: 11 Nm bei 8'500 U/min

Puissance Max: 11 kW (15 CV) à 10'500 tr/min

Couple Max: 11 Nm à 8'500 tr/min



Sitzhöhe: 914 mm

Tankinhalt: 7,2 L

Hauteur de selle: 914 mm

Capacité du réservoir: 7,2 L



Leergewicht: 123 kg

Versorgung: Elektronische Einspritzung

Poids à sec: 123 kg

Alimentation: Injection électronique



Reifen Vorne: 110/70 x 17"

Reifen Hinten: 140/70 x 17"

Pneu avant: 110/70 x 17"

Pneu arrière: 140/70 x 17"



Vorderradbremse: Bremsscheibe Ø 300mm; ABS

Hinterradbremse: Bremsscheibe Ø 220mm; ABS

Frein avant: Frein à disque Ø 300mm; ABS

Frein arrière: Frein à disque Ø 220mm; ABS



WHITE-YELLOW



BLACK-YELLOW



WHITE-RED



INOX Auspuffrohr
Échappement **INOX**



Ausgestattet mit **ABS**
Equipé de **ABS**



Optional **gelber Sattel**
Selle jaune en option

SM 125 R SWISS EDITION



Motor: Einzylinder; 4-Takt; Wassergekühlt;
Euro 5; 124,7 ccm; 6 Gang mit Kettenantrieb

Moteur: Monocylindre; 4 temps; Liquide;
Euro 5; 124,7 cc; 6 Vitesses à chaîne



Max Leistung: 11 kW (15 PS) bei 10'500 U/min

Max Drehmoment: 11 Nm bei 8'500 U/min

Puissance Max: 11 kW (15 CV) à 10'500 tr/min

Couple Max: 11 Nm à 8'500 tr/min



Sitzhöhe: 914 mm

Tankinhalt: 7,2 L

Hauteur de selle: 914 mm

Capacité du réservoir: 7,2 L



Leergewicht: 123 kg

Versorgung: Elektronische Einspritzung

Poids à sec: 123 kg

Alimentation: Injection électronique



Reifen Vorne: 110/70 x 17"

Reifen Hinten: 140/70 x 17"

Pneu avant: 110/70 x 17"

Pneu arrière: 140/70 x 17"



Vorderradbremse: Bremsscheibe Ø 300mm; ABS

Hinterradbremse: Bremsscheibe Ø 220mm; ABS

Frein avant: Frein à disque Ø 300mm; ABS

Frein arrière: Frein à disque Ø 220mm; ABS



WHITE-RED



WHITE-YELLOW



LCD-Display

Écran LCD



Swiss Edition Klebersatz

Kit deco Swiss Edition



Optional G.P.R. Auspuff

Pot G.P.R. en option

SM 500 R SWISS EDITION



Motor: Einzylinder; 4-Takt; Wassergekühlt;
Euro 5; 501 ccm; 6 Gang mit Kettenantrieb

Moteur: Monocylindre; 4 temps; Liquide;
Euro 5; 501 cc; 6 Vitesses à chaîne



Max Leistung: 25 kW (34 PS) bei 7'500 U/min

Max Drehmoment: 35 Nm bei 4'500 U/min

Puissance Max: 25 kW (34 CV) à 7'500 tr/min

Couple Max: 35 Nm à 4'500 tr/min



Sitzhöhe: 920 mm

Tankinhalt: 7,2 L

Hauteur de selle: 920 mm

Capacité du réservoir: 7,2 L



Leergewicht: 131 kg

Versorgung: Elektronische Einspritzung

Poids à sec: 131 kg

Alimentation: Injection électronique



Reifen Vorne: 120/70 x 17"

Reifen Hinten: 150/60 x 17"

Pneu avant: 120/70 x 17"

Pneu arrière: 150/60 x 17"



Vorderradbremse: Bremsscheibe Ø 320mm; ABS

Hinterradbremse: Bremsscheibe Ø 240mm; ABS

Frein avant: Frein à disque Ø 320mm; ABS

Frein arrière: Frein à disque Ø 240mm; ABS



WHITE-RED



INOX Auspuffrohr
Échappement **INOX**



LCD-Display
Écran **LCD**



BREMBO Bremse
Freins **BREMBO**

SWM
ITALY - 1971

ENDURO



RS 300 R



Motor: Einzylinder; 4-Takt; Wassergekühlt;
Euro 5; 298 ccm; 6 Gang mit Kettenantrieb

Moteur: Monocylindre; 4 temps; Liquide;
Euro 5; 298 cc; 6 Vitesses à chaîne



Max Leistung: 13 kW (18 PS) bei 7'000 U/min

Max Drehmoment: 17,5 Nm bei 7'000 U/min

Puissance Max: 13 kW (18 CV) à 7'000 tr/min

Couple Max: 17,5 Nm à 7'000 tr/min



Sitzhöhe: 963 mm

Tankinhalt: 7,2 L

Hauteur de selle: 963 mm

Capacité du réservoir: 7,2 L



Leergewicht: 126 kg

Versorgung: Elektronische Einspritzung

Poids à sec: 126 kg

Alimentation: Injection électronique



Reifen Vorne: 90/90 x 21"

Reifen Hinten: 140/80 x 18"

Pneu avant: 90/90 x 21"

Pneu arrière: 140/80 x 18"



Vorderradbremse: Bremsscheibe Ø 260mm; CBS

Hinterradbremse: Bremsscheibe Ø 240mm; CBS

Frein avant: Frein à disque Ø 260mm; CBS

Frein arrière: Frein à disque Ø 240mm; CBS

SWM
ITALY - 1971



BLACK-RED



KAYABA-USD Gabel

Fourche inversée **KAYABA**



INOX Auspuffrohr

Échappement **INOX**



BREMBO Bremse

Freins **BREMBO**

RS 500 R



Motor: Einzylinder; 4-Takt; Wassergekühlt;
Euro 5; 501 ccm; 6 Gang mit Kettenantrieb

Moteur: Monocylindre; 4 temps; Liquide;
Euro 5; 501 cc; 6 Vitesses à chaîne



Max Leistung: 25 kW (34 PS) bei 6'000 U/min

Max Drehmoment: 40 Nm bei 5'000 U/min

Puissance Max: 25 kW (34 CV) à 6'000 tr/min

Couple Max: 40 Nm à 5'000 tr/min



Sitzhöhe: 955 mm

Tankinhalt: 7,2 L

Hauteur de selle: 955 mm

Capacité du réservoir: 7,2 L



Leergewicht: 128 kg

Versorgung: Elektronische Einspritzung

Poids à sec: 128 kg

Alimentation: Injection électronique



Reifen Vorne: 90/90 x 21"

Reifen Hinten: 140/80 x 18"

Pneu avant: 90/90 x 21"

Pneu arrière: 140/80 x 18"



Vorderradbremse: Bremsscheibe Ø 260mm; CBS

Hinterradbremse: Bremsscheibe Ø 240mm; CBS

Frein avant: Frein à disque Ø 260mm; CBS

Frein arrière: Frein à disque Ø 240mm; CBS

SWM
ITALY - 1971



BLACK-RED



BREMBO Bremse

Freins **BREMBO**



501 ccm Motor

Moteur **501 cc**



KAYABA-USD Gabel

Fourche inversée **KAYABA**

SWM
ITALY - 1971

SCRAMBLER



SIX6 500



Motor: Einzylinder; 4-Takt; Oel-Luftkühlung;
Euro 5; 445,3 ccm; 6 Gang mit Kettenantrieb

Moteur: Monocylindre; 4 temps; Air-huile;
Euro 5; 445,3 cc; 6 Vitesses à chaîne



Max Leistung: 22 kW (30 PS) bei 7'000 U/min

Max Drehmoment: 36 Nm bei 5'500 U/min

Puissance Max: 22 kW (30 CV) à 7'000 tr/min

Couple Max: 36 Nm à 5'500 tr/min



Sitzhöhe: 845 mm

Tankinhalt: 16,5 L

Hauteur de selle: 845 mm

Capacité du réservoir: 16,5 L



Leergewicht: 149 kg

Versorgung: Elektronische Einspritzung

Poids à sec: 149 kg

Alimentation: Injection électronique



Reifen Vorne: 100/90 x 19"

Reifen Hinten: 130/80 x 17"

Pneu avant: 100/90 x 19"

Pneu arrière: 130/80 x 17"



Vorderradbremse: Bremsscheibe Ø 260mm; ABS

Hinterradbremse: Bremsscheibe Ø 220mm; ABS

Frein avant: Frein à disque Ø 260mm; ABS

Frein arrière: Frein à disque Ø 220mm; ABS



BROWN-GREEN



BLACK-ORANGE



445,3 ccm Motor

Moteur 445,3 cc



Analog-Display

Écran analogique



INOX Auspuffrohr

Échappement INOX

SWM
ITALY - 1971

CUSTOM



STORMBREAKER



Motor: 2 Zylinder; 4-Takt; Luftgekühlt;
Euro 5; 1200 ccm; 5 Gang mit Riemenantrieb

Moteur: Bicylindre; 4 temps; Air;
Euro 5; 1200 cc; 5 Vitesses à courroie



Max Leistung: 45 kW (61,2 PS) bei 5'750 U/min

Max Drehmoment: 90 Nm bei 3'250 U/min

Puissance Max: 45 kW (61,2 CV) à 5'750 tr/min

Couple Max: 90 Nm à 3'250 tr/min



Sitzhöhe: 715 mm

Tankinhalt: 14 L

Hauteur de selle: 715 mm

Capacité du réservoir: 14 L



Leergewicht: 250 kg

Versorgung: Elektronische Einspritzung

Poids à sec: 250 kg

Alimentation: Injection électronique



Reifen Vorne: 130/90 x B16"

Reifen Hinten: 150/80 x B16"

Pneu avant: 130/90 x B16"

Pneu arrière: 150/80 x B16"



Vorderradbremse: Bremsscheibe Ø 292mm; ABS

Hinterradbremse: Bremsscheibe Ø 292mm; ABS

Frein avant: Frein à disque Ø 292mm; ABS

Frein arrière: Frein à disque Ø 292mm; ABS



BLACK-CHROME



BLUE-CHROME



FULL-LED Lichtenlage
Éclairage **FULL-LED**



TFT-Display
Écran **TFT**



1200 ccm V-Motor
Moteur **V 1200 cc**

SWM
ITALY - 1971





SWM

ITALY - 1971



SWM SWISS OFFICIAL DISTRIBUTOR

WWW.MOSPORTGROUP.CH